Wartość kosztorysowa	**0,00**
Słownie: zł	

Kosztorys NAKŁADCZY

Obiekt	Montaż liczników zużycia zimnej wody
Kod CPV	38421100-3
Budowa	Rejon AZG, AWiL-1, AWiL-2
Inwestor	Miasto Słupsk Zarządca PGM-Sp. z o.o. ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk

Poziom cen III kw. 2019r

Stawka robocizny	0,00 zł/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Słupsk Lipiec 2019r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

Montaż liczników zużycia zimnej wody

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	1. Zakręcenie dopływu wody (zaworem podpionowym/głównym), spuszczenie wody z instalacji, ponowne napełnienie instalacji. 2. Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych. 3. Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w rurociągach stalowych. 4. Wstawienie wodomierza o średnicy 15mm i zaplombowanie. 5. Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie mechaniczne). 6. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu powierzchni otynkowanych w jednym miejscu do 0,26-0,5m2 na ścianach	miejsce	260,000

Kosztorys NAKŁADCZY

Montaż liczników zużycia zimnej wody

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	Kalkulacja indywidualna 1. Zakręcenie dopływu wody (zaworem podpionowym/głównym), spuszczenie wody z instalacji, ponowne napełnienie instalacji. 2. Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych. 3. Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w rurociągach stalowych. 4. Wstawienie wodomierza o średnicy 15mm i zaplombowanie. 5. Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie mechaniczne). 6. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu powierzchni otynkowanych w jednym miejscu do 0,26-0,5m2 na ścianach 260 miejsce							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	10,000103	2.600,027	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa 0,00							
	OGÓŁEM							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Ogółem						**0,00**	